

# WATER SAVER TOILET FLAPPER

## Installation Instructions:

1. Remove old assembly
  2. Determine your Flush Valve:  
(A) Plastic with hooks (B) Brass
  3. Adjust Flapper Bulb
    - Longer Flush = Rotate the bulb notch back facing the mounting clips.
    - Shorter Flush = Rotate the bulb notch to front of flapper.
- NOTE: The ideal flush clears the toilet in one flush using the least amount of water. To find the ideal flush, set to the longest flush (bulb notch to rear). Begin reducing flush duration until toilet fails to work, then lengthen flush times slightly.
4. Connect and adjust chain
    - Connect chain to flush handle, adjust its length long enough to seat/seal against flush valve seat surface but short enough so that the flush handle will be able to pull it up to float properly.



# CHAPAETA AHORRA AGUA PARA INODORO

## Instrucciones de Instalación:

1. Retire el ensamble viejo.
  2. Determine Su Tipo de Válvula de Descarga:  
(A) De Plástico con Ganchos (B) De Latón
  3. Ajuste el bulbo de la Chapaeta
    - Descarga Prolongada = Rotar la muesca del bulbo hacia atrás en dirección de los clips de montaje.
    - Descarga Menor = Rotar la muesca del bulbo al frente.
- NOTA: Lo ideal es despejar el inodoro con una sola descarga usando la menor cantidad de agua. Para encontrar la descarga perfecta, ajuste a la descarga más prolongada (bulbo muesca hacia atrás). Empiece a reducir la duración de descarga hasta que el inodoro no funcione, entonces prolongue ligeramente la duración de descarga.
4. Conecte y ajuste la cadena
    - Conéctate cadena en la palanca, ajustar su longitud lo suficiente para asentar/sellar contra la superficie de asiento de la válvula de descarga, pero lo suficientemente corto como para que la manija de descarga sea capaz de tirar de él para flotar correctamente.

